

# МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



Серия **FRESCO**

**ROYAL**<sup>®</sup>  
CLIMA

**NEW  
2019**



**A**  
CLASS

ЭНЕРГО-  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ



РАБОТА НА  
ОХЛАЖДЕНИЕ  
И ОБОГРЕВ



АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
ЖАЛЮЗИ



УДЛИНЕННЫЙ  
ВОЗДУХОВОД 2м



ЭЛЕКТРОННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

## Способен на многое

Мобильные кондиционеры серии FRESCO обладают энергоэффективностью класса А имеют четыре режима работы, три скорости вентилятора, дополнительные настройки. Стоит отметить, что FRESCO, как и другие мобильные кондиционеры ROYAL Clima, используют озонобезопасный хладагент R410A. В комплект входит полный набор аксессуаров и удобный эргономичный пульт управления.



Энергоэффективность



Работа на охлаждение и обогрев



Информативный дисплей



3 скорости вентилятора



Таймер



Пульт ДУ



Шумоизоляция компрессора



Хладагент R410A

Параметр / Модель		RM-FR40CN-E	RM-FR46CN-E
Напряжение электропитания, В / ф / Гц		220-240 / 1 / 50	
Охлаждение	Класс энергоэффективности	A	A
	Производительность, кВт	4,05	4,65
	Потребляемая мощность, Вт	1200	1600
	Рабочий ток, А	5,20	6,96
Обогрев	Класс энергоэффективности	A	A
	Производительность, кВт	3,80	4,40
	Потребляемая мощность, Вт	1100	1450
	Рабочий ток, А	4,8	6,3
Уровень шума, дБ(А)		52 / 48 / 43	52 / 48 / 43
Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м³ / ч		350	350
Марка компрессора		Rechi	Rechi
Заводская заправка хладагента R410A (до 5 м), г		620	500
Максимальный потребляемый ток, А		8,6	8,6
Степень защиты, внутренний / внешн. блок		IPX0	
Класс защиты, внутренний / внешн. блок		I класс	
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм		435×715×350	435×715×350
Вес нетто, кг		30	31
Подключение к сети		В розетку	В розетку
Диаметр гофрошланга, мм		130	130
Длина гофрошланга, мм		2000	2000
Выбросной патрубок, мм		190×75	190×75
Силовой кабель, мм²		3×1,5	3×1,5
Автомат защиты, А		10	16

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.