

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия **TRIUMPH GOLD**
Inverter



ROYAL®
CLIMA



A
CLASS

ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ

Wi-Fi
READY

3D
↓


3D AUTO AIR

JAPANESE
INVERTER TECHNOLOGY
Inverter

ИНВЕРТОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Триумф вашего климата

Настоящим триумфом идеального климата станут сплит-системы серии TRIUMPH GOLD Inverter с золотой вставкой на передней панели внутреннего блока. Кондиционеры оснащены трехступенчатой системой очистки воздуха. Серия также оснащена технологией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока при помощи пульта управления.



Энергоэффективность



Инверторные технологии



Скрытый дисплей



Низкий уровень шума



Фильтр Active Carbon



Фильтр Silver Ion



Защитная накладка на вентили



Индикация утечки хладагента

Параметр / Модель		RCI-TG26HN	RCI-TG30HN	RCI-TG38HN
Напряжение электропитания, [50 Гц] В		220-240		
Охлаждение	Класс / коэффициент энергоэффективности (EER)	A / 3,8	A / 3,8	A / 3,69
	Производительность, кВт	2,55 [0,70-3,60]	3,0[0,95-3,75]	3,83[0,95-4,34]
	Потребляемая мощность, Вт	671	789	1038
	Рабочий ток, А	2,9	3,4	4,5
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	0...50		
Обогрев	Класс / коэффициент энергоэффективности (COP)	A / 3,73	A / 3,92	A / 3,81
	Производительность, кВт	2,60 [0,75-3,60]	3,2[0,80-3,75]	4,1[1,03-4,64]
	Потребляемая мощность, Вт	697	816	1076
	Рабочий ток, А	3,0	3,5	4,7
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	-15...30		
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А)		25/31/35	26/32/36	26/34/40
Уровень шума, внешний блок, дБ(А)		55,8	55,8	56,4
Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м³/ч		276/319/417	276/319/417	360/410/500
Марка компрессора		GMCC	GMCC	GMCC
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г		620	620	760
Степень защиты, внутренний / внешний блок		IPX0/IP24	IPX0/IP24	IPX0/IP24
Класс защиты, внутренний / внешний блок		I класс	I класс	I класс
Размеры внутреннего блока (Ш x В x Г), мм		715×285×194	715×285×194	715×285×194
Размеры внешнего блока (Ш x В x Г), мм		681×434×285	681×434×285	700×550×275
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг		7,7/9,8	7,7/9,8	7,7/9,8
Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг		20/22,3	20/22,3	22,7/25,1
Сторона подключения (внутренний блок)		V	V	V
Сторона подключения (внешний блок)		—	—	—
Максимальная длина трассы, м		25	25	25
Максимальный перепад высот, м		10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, дюйм		1/4	1/4	1/4
Диаметр газовой трубы, дюйм		3/8	3/8	3/8
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16	16
Силовой кабель, мм²		3x1,5	3x1,5	3x1,5
Автомат защиты, А		16	16	16