

ВЕНТИЛЯТОРЫ PUNTO



Осевые вытяжные вентиляторы серии PUNTO предназначены для удаления воздуха напрямую через стену/потолок/окно или через воздуховоды длиной до 4-х метров. Вентиляторы этой серии выполнены в классическом дизайне. Лицевые решётки и корпуса вытяжных вентиляторов выполнены из ABS пластика, стойкого к воздействию ультрафиолетового излучения. Вентиляторы PUNTO идеально подходят для вентиляции небольших кухонь, санузлов и подсобных помещений.



Модель	Код		Мощность, Вт	Ток, А	Расход, м³/ч	Давление, Па	Lp, дБа Зм
	Стандарт	LL					
М 100/4	11201	11202	18	0,10	90	29	37,5
М 100/4 Т	11211	11212	18	0,10	90	29	37,5
М 100/4 А	11221	11222	18	0,10	90	29	37,5
М 100/4 А Т	11231	11232	18	0,10	90	29	37,5
М 100/4 АТ HCS	-	11612	18	0,10	90	29	37,5
М 120/5	11301	11302	20	0,12	175	44	39,5
М 120/5 Т	11311	11312	20	0,12	175	44	39,5
М 120/5 А	11321	11322	20	0,12	175	44	39,5
М 120/5 АТ	11331	11332	20	0,12	175	44	39,5
М 120/5 АТ HCS	-	11722	20	0,12	175	44	39,5
М 150/6	11401	11402	30	0,15	335	59	46,0
М 150/6 Т	11411	11412	30	0,15	335	59	46,0
М 150/6 А	11421	11422	30	0,15	335	59	46,0
М 150/6 АТ	11431	11432	30	0,15	335	59	46,0
М 150/6 АТ HCS	-	11809	30	0,15	335	59	46,0

Для всех моделей электропитание АС 220 В 50 Гц, рабочая температура до 50 °С.

Все модели вентиляторов имеют степень защиты IPX4 (защита от прямого обрызгивания), что позволяет использовать их во влажных помещениях.

STANDARD

Базовые модели.

LONG LIFE 30.000 ч

Модели с длительным сроком службы «LL». Все модели данного ряда имеют двигатели на шарикоподшипниках с гарантией 30000 часов непрерывной безотказной работы.

TIMER




Модели с таймером «Т». Все модели данного ряда оснащены таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.

AUTOMATIC


Модели с автоматическими жалюзи А. Все модели данного ряда оснащены автоматическими жалюзи, выполняющими функции обратного клапана.

T-HCS



Модели с гигростатом и таймером «Т-HCS». Гигростат включает вентилятор, когда величина относительной влажности окружающего воздуха превысит 65%. Если показатель влажности опустится ниже 65%, данная модель будет работать как модель с таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 минут.



С таймером



Без таймера



Модель	A	B	C	D	Ø E	Масса, кг
М 100/4	159	160	100	47	99	0,6
М 120/5	179	181	110	47	119	0,8
М 150/6	214	215	117	47	156	1,1


Все размеры указаны в мм.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Наружная нерегулируемая решетка

Код	A	∅B	C	∅D	E	F
22010 GFI	100	150	24	97	133	60
22020 GFI	110	197	30	155	180	-

Все размеры указаны в мм.



Комплект для установки на стекле

Код	A	∅B	C	∅ отверстие	макс. толщ.
F100/4"	158	69	22	123 ÷ 128	20
F120/5"	179	80	33	143 ÷ 148	20
F150/6"	213	87	40	178 : 183	20

Все размеры указаны в мм.



ТАБЛИЦА ПРИМЕНИМОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Аксессуары Модель вентилятора		Регул. скорости вращения вентиляторов			Нерегул. наружная решетка		Комплект для установки на потолке			Комплект для установки на потолке для вент. Punto			Комплект для установки на стекле		
		C 1.5*	C 2.5*	SCNR 5*	22010	22020	22162	22163	22164	22154	22155	22156	22131	22132	22133
MFO 100/4		•	•	•	•		•								
MFO 100/4 T					•		•								
MFO 120/5		•	•	•		•		•							
MFO 120/5 T						•		•							
MF 100/4	MF 100/4 LL	•	•	•	•		•								
MF 100/4 T	MF 100/4 T LL				•		•								
MF 100/4 T HCS					•		•								
MF 120/5	MF 120/5 LL	•	•	•		•		•							
MF 120/5 T	MF 120/5 T LL					•		•							
MF 120/5 T HCS						•		•							
MF 150/6	MF 150/6 LL	•	•	•		•			•						
MF 150/6 T	MF 150/6 T LL					•			•						
MF 150/6 T HCS						•			•						
M 100/4	M 100/4 LL	•	•	•	•					•			•		
M 100/4 T	M 100/4 T LL				•					•			•		
M 100/4 A	M 100/4 A LL				•					•			•		
M 100/4 AT	M 100/4 AT LL				•					•			•		
M 100/4 T HCS	M 100/4 T HCS LL				•					•			•		
M 100/4 AT HCS LL					•					•			•		
M 120/5	M 120/5 LL	•	•	•		•					•			•	
M 120/5 T	M 120/5 T LL					•					•			•	
M 120/5 A	M 120/5 A LL					•					•			•	
M 120/5 AT	M 120/5 AT LL					•					•			•	
M 120/5 T HCS	M 120/5 T HCS LL					•					•			•	
M 120/5 AT HCS LL						•					•			•	
M 150/6	M 150/6 LL	•	•	•			•					•			•
M 150/6 T	M 150/6 T LL						•					•			•
M 150/6 A	M 150/6 A LL						•					•			•
M 150/6 AT	M 150/6 AT LL						•					•			•
M 150/6 T HCS	M 150/6 T HCS LL						•					•			•
M 150/6 AT HCS LL							•					•			•
MG 100/4 LL		•	•	•											
MG 100/4 LL T															
MG 120/5	MG 120/5 LL	•	•	•											
MG 120/5 LL T															
MG 150/6	MG 150/6 LL	•	•	•											
MG 150/6 LL T															

*Подробное описание регуляторов скорости находится на странице 67.