

# МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия **MODERNO**

**NEW  
2019**



**ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA**




**A**  
CLASS

ЭНЕРГО-  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ



3 РЕЖИМА  
РАБОТЫ



УВЕЛИЧЕННЫЙ  
ТЕПЛООБМЕННИК



ЭЛЕКТРОННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

## Мобильный комфорт

Мобильные кондиционеры серии MODERNO обладают энергоэффективностью класса A, имеют три режима работы, две скорости вентилятора, дополнительные настройки. Стоит отметить, что MODERNO, как и другие мобильные кондиционеры ROYAL Clima, используют озонобезопасный хладагент R410A. В комплект входит полный набор аксессуаров и удобный русифицированный пульт управления.



Энергоэффективность



Увеличенный теплообменник



LED-дисплей



2 скорости вентилятора



Таймер



Русифицированный пульт



Современная русифицированная TOUCH-панель управления



Хладагент R410A

| Параметр / Модель                    |                           | RM-MD40CN-E | RM-MD45CN-E |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| Напряжение электропитания, [50 Гц] В |                           | 220-240     |             |
| Охлаждение                           | Класс энергоэффективности | A           | A           |
|                                      | Производительность, кВт   | 4,0         | 4,50        |
|                                      | Потребляемая мощность, Вт | 1413        | 1573        |
|                                      | Рабочий ток, А            | 6,14        | 6,84        |
| Уровень шума, дБ(А)                  |                           | 52          | 52          |
| Расход воздуха (макс.), м³ / ч       |                           | 380         | 380         |
| Марка компрессора                    |                           | Rechi       | Rechi       |
| Максимальный потребляемый ток, А     |                           | 8,6         | 8,6         |
| Степень защиты                       |                           | IP20        |             |
| Класс защиты                         |                           | I класс     |             |
| Размеры (ШхВхГ), мм                  |                           | 355×810×330 | 355×810×330 |
| Вес нетто, кг                        |                           | 33          | 34          |
| Подключение к сети                   |                           | В розетку   | В розетку   |
| Диаметр гофрошланга, мм              |                           | 145         | 145         |
| Длина гофрошланга, мм                |                           | 1515        | 1515        |
| Выбросной патрубок, мм               |                           | 190×75      | 210×92      |
| Силовой кабель, мм²                  |                           | 3×1,5       | 3×1,5       |
| Автомат защиты, А                    |                           | 10          | 16          |

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.