



Hisense life reimagined



Осушители воздуха AIR GO



Сочетание традиционного качества Hisense и оптимальной производительности по осушению воздуха, 25 литров в сутки, делают серию осушителей AIR GO незаменимым помощником в борьбе с избыточной влажностью.

Система контроля уровня влажности от 30% до 80%, набор основных функций и режимов работы: автоматический режим, таймер, 2 скорости осушения воздуха, а также большой бак, 6,5 литра, для сбора конденсата во фронтальной части корпуса обеспечивают не только точное управление процессом осушения воздуха, но и

максимальное удобство использования прибора.

Осушители AIR GO оснащены фильтром очистки воздуха, который не требует замены.

Благодаря легкому весу, компактным размерам, встроенной выдвижной ручке для переноски и специальным роликам на корпусе, прибор можно легко и удобно транспортировать и перемещать из комнаты в комнату, из квартиры на дачу.

Классический дизайн и мягкие формы корпуса сделают осушитель AIR GO дополнением любого интерьера.



**Оптимальная производительность по осушению воздуха
25 литров в сутки**
Осушитель воздуха обладает оптимальными параметрами по осушению воздуха 25 литров в сутки



Точный контроль влажности от 30% до 80%
Максимальный контроль влажности в помещении от 30% до 80%



Предварительный фильтр
Предварительный сетчатый фильтр очищает воздух от крупных частиц пыли, грязи и шерсти животных



Возможность отвода конденсата через дренаж
Осушитель воздуха обладает возможностью отвода конденсата как с помощью бака для сбора воды, так и через дренаж



Таймер 24 ч
Таймер для установки времени выключения прибора 24 часа



Индикация температуры и относительной влажности
На панели управления предусмотрена дисплей с индикацией температуры и относительной влажности в помещении



Оптимальный объём резервуара для воды
В приборе используется оптимальный объём резервуара для воды (для конкретной модели указан свой объём бака)



Низкий уровень шума
Благодаря конструктивной особенности прибора, в помещении обеспечивается низкий уровень шума



Функция Авторестарт
Прибор оснащен функцией Авторестарт, которая позволяет осушителю продолжить работу после скачка напряжения или отключения электричества



Работа при низких температурах
Осушитель воздуха может работать при низких температурных условиях



Лёгкий вес и компактные размеры
Прибор обладает лёгким весом и компактным размером, что позволяет легко перемещать и транспортировать его из комнаты в комнату, из квартиры на дачу

Характеристики

Модель	Ед. измерения	DH-25K4HDL
Рабочие Характеристики		
Производительность по осушению	л/ч	25
Расход воздуха	м3/ч	250
Номинальное напряжение питания	В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность	Вт	500
Номинальный ток	А	2,5
Степень защиты от влаги		IPX0
Класс электрозащиты		I
Уровень шума	дБ	42-44
Объём бака	л	6,5
Тип фреона		R134a
Массо-габаритные характеристики		
Вес нетто	кг	18
Вес брутто	кг	20
Размеры прибора (ДхВхГ)	мм	628×385×290
Размеры упаковки (ДхВхГ)	мм	668×435×336

Бытовые и мульти сплит-системы



Бытовое оборудование



Полупромышленные сплит-системы HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter



VRF-системы и центральное кондиционирование

